

| TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS | | HOLZ / WOOD | STEIN / STONE |
|---|--|--|--------------------------------|
| Format Size | | 1524 x 228 mm | 935 x 465 mm |
| Stärke Thickness | | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Vinyl- inkl. Nutzschicht Wear layer | | 1,2/0,55 mm | 1,2/0,55 mm |
| Vergütung Coating | | UV | UV |
| Struktur Surface | | Relief | Travertin |
| Gefaste Kanten Bevelled edge | | Nein No | Nein No |
| Verbindung Connection | | Uniclic | Uniclic |
| Verlegung Laying | | Schwimmende Floating | Schwimmende Floating |
| 1 Karton Box | Stück Pieces | 5 | 4 |
| | m ² | 1,737 | 1,739 |
| | Kg | 19,5 | 17,4 |
| 1 Palette Pallet | Kartons Boxes | 36 | 36 |
| | m ² | 62,532 | 62,604 |
| | Kg Netto net | 702 | 626 |
| Rutschhemmstufe Antislip category | DIN 51130 | R9 | R9 |
| Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class | EN 14041 | DS | DS |
| Resteindruck Residual indentation | EN 433 | Erfüllt Pass | Erfüllt Pass |
| Thermische Widerstand (m ² K/W) Thermal resistance | R = | 0,055 | 0,055 |
| Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance | EN 423 | Gut Good | Gut Good |
| Trittschallreduktion Sound reduction | ISO 140-8 | 18 dB | 18 db |
| Verschleissverhalten Wear resistance | EN 660-2 | Gr. T | Gr. T |
| Brandverhalten Flammability | BS EN 13501 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 |
| Formaldehyd Formaldehyde | | E1 | E1 |
| Fussbodenheizung Underflooring heating | EN 649 | Geeignet für Fussbodenheizung Suitable for floor heating | |
| Nutzungsklasse Utilization class | | 32 | 32 |
| Garantie Warranty | Wohnen Residential Gewerblich gering Light commercial | 5 Jahre Years 3 Jahre Years | 5 Jahre Years 3 Jahre Years |



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

