

## PE-Feuchteschutzfolie

<b>Artikelnummer</b>	PE-001G
<b>Farbe</b>	Grün
<b>Abmessungen</b>	Rollenbreite 1000 mm, Rollenlänge 30000 mm
<b>Produktbeschreibung</b>	80% aus PCR- Regenerat gefertigt Hochwertige Optik und Haptik Frei von Brandhemmern und halogenen Stoffen Geruchsneutral Antistatisch <b>Materialien: HDPE, MDPE oder LDPE/LLDPE und aus Linothene® oder Ecothene® – unseren stärkenreduzierten Spezialfolien</b>
<b>Anwendungsbereiche</b>	Feuchteschutz- Dampfbremsfolie für Parkett- oder Laminatböden u.a. Anwendungen bei Neubauten und Renovierungen.  Eine Dampfbremse schützt den Dämmstoff im Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sie verhindert, dass der Wasserdampf aus dem Innenraum des Gebäudes in die Dämmung gelangt. Besonders im Dach ist der Feuchteschutz bzw. die Dampfbremse ein wichtiger Bestandteil.

### Qualitätsanforderungen

	<b>Werte</b>	<b>Zulässige Abweichung</b>
<b>1. Stärke der Folie</b>	0,125 mm	+ / - 12 %
<b>2. Dichte</b>	ca 0,92 g/cm <sup>3</sup>	n.v.
<b>3. Flächengewicht</b>	115 g/m <sup>2</sup>	+/-5%
<b>4. Gewicht pro Rolle</b>	3,4 Kg	+/-5%
<b>5. SD-Wert</b>	> 100	n.v.
<b>6. Brandklasse/ -verhalten</b>	E/B2 ohne Beimischung von Brandhemmern	