

Technisches Datenblatt

Kollektionen

Format

Gesamtstärke

Vinyl- / Nutzschicht

Beschichtung

Struktur

Gefaste Kanten

Klicksystem

1 Karton

Stück

m²

Kg

1 Palette

Kartons

m²

Kg netto

Rutschhemmstufe

DIN 51130

Rutschfestigkeitsklasse

EN 14041

Resteindruck

EN 433

Chemikalienbeständigkeit

EN 423

Trittschallreduktion

ISO 140-8

Verschleissverhalten

EN 660-2

Brandverhalten

BS EN 13501

Formaldehyd

Fussbodenheizung

EN 649

Wärmedurchlasswiderstand

Nutzungs-kategorie

Lichtechtheit

Herstellergarantie

Wohnen

Mittlere gewerblich Nutzung

HOLZ

1524 x 228 mm

6,5 mm

1,2 / 0,55 mm

UV

Embossed

Nein

Uniclic

5

1,737

19,5

36

62,532

702

R9

DS

Erfüllt

Gut

18 dB

Gruppe T

B_{fl}-s1

E1

Geeignet für Fussbodenheizung

0.055 m²·K/W

32

Stufe 6

15 Jahre

3 Jahre

STEIN

935 x 465 mm

6,5 mm

1,2 / 0,55 mm

UV

Travertin

Nein

Uniclic

4

1,739

17,4

36

62,604

626

R9

DS

Erfüllt

Gut

18 dB

Gruppe T

B_{fl}-s1

E1

Geeignet für Fussbodenheizung

32

Stufe 6

15 Jahre

3 Jahre



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763 / U.S. patent nr. 6,006,486

