



# Specifications Technische Daten



Size Format (mm)	1210x190	
Thickness Stärke (mm)	5	
Wear layer Nutzschrift (mm)	0,3	
Coating Vergütung	CB	
Surface Struktur	Barnside	
Bevelled edge Gefaste Kanten	No Nein	
Package Verpackung:		
1 Box Karton 	Pieces Stück	8
	m <sup>2</sup>	1,84
	Kg	18,2
1 Pallet Palette 	Boxes Kartons	32
	m <sup>2</sup>	58,85
	Kg net Netto	583
	Kg gross Brutto	633
1 Container	Pallets Paletten	38
	m <sup>2</sup>	2236
Antistatic Antistatik	1,8 kV	
Antislip category Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9
Slip resistance class Rutschfestigkeitsklasse	EN 14041	DS
Residual indentation Resteindruck	EN 433	Pass Erfüllt
Chemical resistance Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Good Gut
Sound reduction Trittschallreduktion	ISO 140-8	5 dB
Wear resistance Verschleissverhalten	EN 660-2	Gr. T
Flammability Brandverhalten	BS EN 13501	Bfl-S1
Formaldehyde Formaldehyd	E1	
Underflooring heating Fussbodenheizung	EN 649	Suitable for all standard warm-water heating systems. Geeignet zu Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung.
Utilization class Nutzungsklasse	23/31	
Warranty of the producer Herstellergarantie	Residential Wohnen	25 years Jahre
	Light commercial Gewerblich gering	10 years Jahre

